

CombiSeries™



Biztonságossá és könnyebbé tesszük a hőmérséklet- és nyomásmérést.

Az új CombiSeries™

Egy testre szabott és felhasználóbarát eszköz a biztonságos és a megfelelő folyamatokra

Megfelelő

Kényelmes, gyors mérés helyszíni kijelzéssel

Könnyen tisztítható, kibírják a nagynyomású tisztítást is

Biztonság

Nagy pontosságú nyomás vagy hőmérséklet mérés

Megfelel a magas higiéniai előírásoknak

Robosztus, öntött ház biztosítja a hosszú élettartalmat

Rugalmasság

A kijelzést később is bővíthetjük

Széleskörű termékválaszték különböző technológiai csatlakozási lehetőségekkel

Gyári programozást könnyen átállíthatjuk a követelményeknek megfelelően.



Product overview of CombiSeries™



| CombiPress™ | Measuring range | Process temp. | Output signal | Approval | Application area | Accuracy | Data sheet |
|-------------|-----------------|---------------|---|----------------------|------------------|------------|------------|
| PFMN | -1...400 bar | -40...200 °C | 4...20 mA, 20...4 mA, 4...20 mA HART* | ATEX | Industry | < ±0.1% FS | |
| PFMH | -1...68 bar | -40...200 °C | 4...20 mA, 20...4 mA, 4...20 mA + HART* | 3A, EHEDG, FDA, ATEX | Hygienic | < ±0.1% FS | |

| CombiTemp™ | Measuring range | Process temp. | Output signal | Approval | Application area | Accuracy | Data sheet |
|------------|-----------------|---------------|--|----------------------|------------------|-----------|------------|
| TFRN | -50...400 °C | -50...400 °C | 4...20 mA, 4...20mA + HART*, Profibus* | ATEX | Industry | < ±0.1 °C | |
| TFRH | -50...250 °C | -50...250 °C | 4...20 mA, 4...20mA + HART*, Profibus* | 3A, EHEDG, FDA, ATEX | Hygienic | < ±0.1 °C | |

| CombiView™ | Measuring range | Approval | Application area | Accuracy | Data sheet |
|------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|
| DFON | 4...20 mA | ATEX | Hygienic, Industry | < ±0.1% FS | |

Legyen saját Ön saját dizájnere a CombiView™ kijelzővel

Először csak annyit döntsön el, hogy szeretne vagy nem szeretne kijelzést. A jó hír, hogy későbbiekben is módosíthatja elhatározását a CombiSeries™ modelleknél. Többféle megjelenítővel tudunk szolgálni a CombiSeries™ termékekhez, lásd. jobb oldali sávban, ezáltal n leginkább megfelelő értékeket tudja gyorsan leolvasnia a kijelzőn.

További jellemzők

- Hátér szín változtatás
- Hiba/vészjelzés megjelenítés
- Kapcsolási állapot jelzése
- Színváltoztatás és villódzás
- Figyelmeztetés
- Két relé
- Programozható érintő képernyő
- 9701 Flex Programozó szettel állítható

Egyéni szöveget is meg tud jeleníteni a kijelzőn

CombiView™ önmagában is használható a z összes analóg érzékelőkhöz

Az ön személyes vészjelző rendszere



piros = beavatkozni **zöld** = minden rendben

Miért vesztené időt, mikor másodperce van a cselekvésre?

A CombiView™ mint a közúti jelzőlámpák is tud működni. Nincsen részletezés, időpocsékolás a folyamat kivizsgálásra, hanem egy tiszta, jól látható jelzést kapunk a gyors beavatkozás megkezdésére



Value
(big/small)



Bar graph
(vertical/horizontal)



Analog
(with/without value)



Tank visual
(tank/bottle)



Display can rotate 360°
(in both directions)



Connection can rotate 345°
(bottom connection only)

CombiPress™ és a CombiTemp™ egy felhasználóbarát és biztonságos mérőeszköz

A CombiPress™ és a CombiTemp™ rendelhető CombiView™-el vagy nélkül is.

A nagy modularitásnak köszönhetően a CombiSeries™ ki tudja szolgálni a felhasználók széles körét a megfelelő megoldást nyújtva az iparnak.

Mindkét rendszer robusztus házzal rendelkezik higiénikus és magas fokú kivitelezéssel, valamint különböző típusú technológia és elektromos csatlakozásokkal rendelhető (hátsó vagy alsó, ipari menetes, higiénikus esetleg behegeszthető)



A CombiPress™ PFMx leveszi a válláról a nyomást

- -1 bar-tól 400-bar-os mérési tartomány
- 35 mbar (350mm H₂O) mérési sáv
- IP67 vagy IP69K védettség
- 4-...20mA, 4..20mA+HART™, 20...4mA
- ATEX

A CombiPress™ PFMH nagyon hatékony a magas követelményű higiénikus környezetben



A CombiTemp™ TFRx melegséggel önti el

- -50 ...+400°C-os mérési tartomány
- Gyors reagálású érzékelő vég kérhető
- IP67 vagy IP69K védettség
- 4-...20mA, 4..20mA+HART™, Profibus™
- ATEX

A CombiTemp™ TFRx nagyon hatékony a magas követelményű higiénikus környezetben



V-Regula Bt.

1145 Budapest, Lapály u.8.

www.vregula.hu

info@virtech.eu

Tel: +36-1-431-0130, Fax: +36-1-431-0131